

- ・共有機材には優先順位があります。使用する際は事前に必ずお問い合わせください。その他の機材の劇場間の移動はご連絡をお願いします。
- ・調光器について
全て移動型になってます。
トランジスタ制御の為、ミラーボール、エフェクトマシン等のモーター、LED機器等の使用は調光器が破損しますので直電源での使用をお願いします。
(白熱灯以外の使用禁止)
2kw20Aコンセントが8口(4回路)ですが60Aプラグ入力の為、負荷容量は6Kw以下になります。
- ・ムービングライト等の動作不良による公演損害等のクレームには一切お答えできませんのでご承知ください。
- ・機材・ケーブル等の移動・復帰は利用される方をお願いします。
- ・アッパーホリゾンタライト・ローアホリゾンタライト・ポーターライト以外のカラーフィルターは原則持ち込みをおねがいします。

久留米シティプラザ 久留米座(中劇場) 照明機材リスト 1/2

久留米座						
常設機材	項目	型番	仕様	個数	備考(設置場所)	
照明操作卓	主卓	F506 KURUME	ノンフェーダー 最大4096ch	1	調光室(2階席下手)	
			記憶3000キユー 100エフェクト			
			サブマスター-20本x100ページ			
			JASCII対応			
	LED照明操作卓	ETC ION1000	4096出力/パラメータ	1	調光室(2階席下手)	
			99,999/コントロールチャンネル			
			記憶10000キユー			
			サブマスター-300			
	舞台袖照明操作卓	Smart Fade 1248	DMX出力 512 DMX入力可	1	舞台袖下手	
			最大48ch 24本x2ページ			
			エンコーダー1			
			LCDディスプレイ1			
メモリー-288						
シーケンス48 (4本x12ページ) シーケンスステップ24						
キユー1 キューステップ199						
		パッチ機能あり				
アッパーホリゾンタ ライト	アッパーホリゾンタ用移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	3		
	サスペンションライト用移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	1		
ローアホリゾンタライト	300W/ハロゲン フラッドライト	LH10-8		48	色サイズ(235mmx285mm)	
	フロアセンター用移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	8		
	ローアホリゾンタ用移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	4		
	300W/ハロゲン 8灯	LH5-8		8	色サイズ(220mmx280mm)	
プロセニアムサスペンションライト	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	2		
第1ポーターライト	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	2		
	100W/ハロゲンx12灯 4色配線	SU-124		7		
第1サスペンションライト	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	6		
	直コンセントボックス(100V)	CR-204I-DE1	C型20Aコンセントx8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	直コンセントボックス(200V)	CR-204I-DE2	D型20Aコンセントx6個付(MAX 12kw)(直3回路、MCCB、200V)	1		
	1kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8S II		8		
	1kw/ハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12		
	750W プロファイル 36°	S4-426	ETC Source Four36°	4		
第2ポーターライト	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	2		
	100W/ハロゲンx12灯 4色配線	SU-124		6		
	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	6		
	直コンセントボックス(100V)	CR-204I-DE1	C型20Aコンセントx8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	直コンセントボックス(200V)	CR-204I-DE2	D型20Aコンセントx6個付(MAX 12kw)(直3回路、MCCB、200V)	1		
	1kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8S II		8		
第2サスペンションライト	1kw/ハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12		
	750W プロファイル 36°	S4-426	ETC Source Four36°	4		
	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	6		
	直コンセントボックス(100V)	CR-204I-DE1	C型20Aコンセントx8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	直コンセントボックス(200V)	CR-204I-DE2	D型20Aコンセントx6個付(MAX 12kw)(直3回路、MCCB、200V)	1		
	1kw/ハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12		
第3サスペンションライト	750W プロファイル 36°	S4-426	ETC Source Four36°	4		
	PAR64 1kw N	PL-64		12		
	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	2		
	1kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8		
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26° アイリス入り	4		
	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	2		
フロントサイドライト(上手)	1kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8		
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26° アイリス入り	4		
フロントサイドライト(下手)	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	2		
	1kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8		
バルコニーコンセント	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26° アイリス入り	4		
	750W プロファイル 36°	S4-426	ETC Source Four36° アイリス入り	4		
第1シーリングライト	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	3		
	1kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8		
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26° アイリス入り	8		
第2シーリングライト	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	4		
	1kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		12		
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26° アイリス入り	12		
第3シーリングライト	移動型調光器	CD-204I-DE	2kwx4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知付)	2		
	1kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8		
	750W プロファイル 19°	S4-419	ETC Source Four19° アイリス入り	4		
ピンルーム	1kw クセノン	SUPER-SOL-1004S/e		2	ピンルーム3階	



久留米シティプラザ

Kurume City Plaza
〒830-0031
福岡県久留米市六ツ門町8-1
TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)
FAX 0942-36-3087

久留米シティプラザ 久留米座 (中劇場) 照明機材リスト 2/2

久留米座						
移動機材	項目	型番	仕様	個数	備考 (設置場所)	
平凸	500w/ロゲン 平凸	CS-6		20	下手側×4 グリッドパイプ×6 3F側×10	
	1kw/ロゲン 平凸	CK-8SⅡ		8	グリッドパイプ	
	1kw/ロゲン 平凸	CK-8MⅡ	12台スタンド付き	24	グリッドパイプ×12	
フレネル	500w/ロゲン フレネル	FS-6		12	下手側×4 グリッドパイプ×6 3F側×2	
	1kw/ロゲン フレネル	FX-8Ⅱ		20	下手側×4 グリッドパイプ×8 3F側×8	
	1.5kw/ロゲン フレネルレンズ	FX-8Ⅱ		10	3F側	
プロファイルスポット	750W プロファイル	S4-450	ETC Source Four50°	10	3F側	
	750W プロファイル	S4-426	ETC Source Four26°	12	3F側×10 グリッドパイプ×2	
	750W プロファイル	S4-419	ETC Source Four19°	12	3F側	
プロファイル用アクセサリ	ソースフォー用アイリス	S4-IS		36	照明準備室	
	ソースフォー用ゴボホルダー (メタル用)	CITY400PHB		80	照明準備室	
	ソースフォー用ゴボホルダー (ガラス用)	KPS-NH03R		20	照明準備室	
	ソースフォー用ゴボ (メタル)	REG-B		100	照明準備室	
	ソースフォー用ゴボ (ガラス)	GLASS-B		20	照明準備室	
	フルトップハット	TMB-PRX6TH3		20	倉庫2-3	
	ハーフトップハット	TMB-PRX6HH3		24	倉庫2-3	
	ゴボローテーター	RTR203/V	(共有機材)	4	3F側	
	間ノローサブライ	DMX-MK4	(共有機材)	2	3F側	
	フィルムマシン 専用フィルム5種付	SK4 LOOP Tray	(共有機材)	2	3F側	
	ディスクマシン 専用フィルム5種付	SK4 DISC Tray	(共有機材)	2	3F側	
	レンズチューブ 14°	S4-414	ETC Source Four14°	4	3F側	
	レンズチューブ 19°	S4-419	ETC Source Four19°	16	3F側	
	レンズチューブ 36°	S4-436	ETC Source Four36°	8	3F側	
	レンズチューブ 70°	S4-470	ETC Source Four70°	4	3F側	
	レンズチューブ 90°	S4-490	ETC Source Four90°	4	3F側	
	PAR	PAR64 1kw N	PL-64		20	3F側×12 グリッドパイプ×8
PAR64 1kw M		PL-64		12	3F側	
PAR64 500w VN		PL-64		20	3F側	
PAR16 65w		PAR-G-16		18	3F側	
ストリップ	300w/ロゲン LH用	LH10-8		6	倉庫2-2	
	85w /ロゲン×12灯	SU-123-C20	L=1.8m 3色配列 黒色	6	茶席	
スモークマシン	MDG atmosphere APS		DMX制御付き (共有機材)	1	3F側	
	rosco 1700		DMX制御付き (共有機材)	1	3F側	
ミラーボール	吊りタイプ	MB-300-R	φ300 (共有機材)	1	下手側	
フィルターホルダー	6inch 紙シート		195mm×195mm		照明準備室	
	8inch 紙シート		245mm×245mm		照明準備室	
	LH用 スチール製		235mm×285mm		照明準備室	
	LH用 スチール製		220mm×278mm		照明準備室	
	ポーター、フット用		144mm×144mm		照明準備室	
	ETC 14用 鉄シート		ETC Source Four 14°70°90°用 190mm×190mm		照明準備室	
ケーブル類	4.5inch紙シート		ETC Source Four 19°~50° 158mm×158mm		照明準備室	
	C型20Aシングルケーブル	1m			30	ステージ下手
		2m			50	ステージ下手
		5m			30	ステージ下手
		10m			10	ステージ下手
		20m			10	ステージ下手
	C型60Aシングルケーブル	2m			8	ステージ下手
		5m			10	ステージ下手
		10m			10	ステージ下手
	D型20Aシングルケーブル	2m			10	ステージ下手
		5m			10	ステージ下手
	平行15A 4極口			5m	10	ステージ下手
	分岐コード C型20A 2又				30	ステージ下手
変換コード C型20A-平行				10	ステージ下手	
DMX番号ケーブル (XLR 5Pコネクタ付)			1m	10	ステージ下手	
			2m	20	ステージ下手	
			5m	20	ステージ下手	
			10m	10	ステージ下手	
4PINケーブル			5m	5	3F側	
			10m	5	3F側	
調光器	移動型調光器	CD-204-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能 (漏電検知他付)	2	グリッドパイプ	
	移動型調光器 (サイリスタ)	CD-203H	2kW×3回路(MAX 6kw)	1	下手側	
	直コンセントボックス (100V)	CR-204-DE1	C型20Aコンセント×8回路 (MAX 6kw) (直4回路, MCCB, 100V) (共有機材)	2	グリッドパイプ	
Node	Output Node		Output 2ユニベース	5	下手側	
	Input Node		Input 4ユニベース	1	調光室	
アクセサリ類	丸台スタンド	SP-2	松村電機	12	ステージ下手	
	ロースタンド	SP-2-S	松村電機	12	下手側	
	ハイススタンド	SB-5	松村電機	2	3F側	
	丸台ベース	SR	松村電機	24	ステージ下手	
	バンドア8inch	BD-8	松村電機 落下防止ワイヤー付	10	下手側	
	バンドア6inch	BD-6	松村電機 落下防止ワイヤー付	12	下手側	
金属操作棒	MCB-L	松村電機3411mm~7000mm	2	ステージ下手		



久留米シティプラザ

Kurume City Plaza

〒830-0031
福岡県久留米市六ツ門町8-1
TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)
FAX 0942-36-3087

久留米シティプラザ 久留米座(中劇場) 灯体総数/基本セット内訳

久留米座					
	項目	型番	仕様	個数	備考 (設置場所)
久留米座 灯体総数	500W/ロゲン 平凸	CS-6	松村電機	20	
	1Kw/ロゲン 平凸レンズ	CK-8SⅡ	松村電機	24	*16台SUSで使用
	1Kw/ロゲン 平凸レンズ	CK-8MⅡ	松村電機	68	*28台CL、16台FRで使用
	500w/ロゲン フレネルレンズ	FS-6	松村電機	12	
	1kw/ロゲン フレネルレンズ	FX-8Ⅱ	松村電機	56	*36台SUSで使用
	1.5kw/ロゲン フレネルレンズ	FX-8Ⅱ	松村電機	10	
	source-4 750w 19°	S4-419	(CLはアイリス付)	16	*4台CLで使用
	source-4 750w 26°	S4-426	(FR、BAL、CLはアイリス付)	48	*88FR、88BAL、20台CLで使用
	source-4 750w 36°	S4-436	(BALはアイリス付)	16	*12台SUS、4台BALで使用
	source-4 750w 50°	S4-450		10	
	PAR64 5VN	PL-64/5VN	松村電機	20	
	PAR64 1N	PL-64/1N	松村電機	32	*12台3SUSで使用
	PAR64 1M	PL-64/1M	松村電機	12	
	PAR16 65w	PAR-G-16	平行ブラグ使用 バンドア・クリップ付	20	*2台舞台袖で使用
	300w/ロゲン UH用	LH10-8	松村電機	6	
	85w ハロゲン×12灯 3色配列	SL	L=1.8m 3色配列 黒色 夕赤付き	6	

基本セットA (使用例: 講演会等)

ボーダーライト1.2 (100w/ロゲン12灯4色×8灯)	14台
第1シーリングスポットライト (1kwトランススロットライト)	8台
第2シーリングスポットライト (1kwトランススロットライト)	12台
フロントライト (1kwトランススロットライト×上下8台)	8台

基本セットB (使用例: 舞踊・コンサート・演劇等)

アップーホリゾントライト(300wフラットライト×8台、1kwフレネルレンズスロットライト×8台)	1式
ローホリゾントライト (300w/ロゲン8灯×8台)	1式
ボーダーライト1.2 (100w/ロゲン12灯×8台)	14台
第1.29ス (1kwフレネルレンズスロットライト×8台、750wエアリアイダルススポットライト×8台)	24台
第39ス (1kwフレネルレンズスロットライト×8台、750wエアリアイダルススポットライト×4台)	12台
バルコニーライト (750wエアリアイダルススポットライト)	12台
第1シーリングライト (1kwトランススロットライト×8台、750wエアリアイダルススポットライト×8台)	16台
第2シーリングライト (1kwトランススロットライト×12台、750wエアリアイダルススポットライト×12台)	24台
フロントライト (1kwトランススロットライト×上下8台、750wエアリアイダルススポットライト×上下8台)	24台



久留米シティプラザ

Kurume City Plaza

〒830-0031

福岡県久留米市六ツ門町8-1

TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)

FAX 0942-36-3087