

- ・共有機材には優先順位があります。使用する際は事前に必ずお問い合わせください。その他の機材の劇場間の移動はご連絡をお願いします。
- ・調光器について  
全て移動型になってます。  
トランジスタ制御の為、ミラーボール、エフェクトマシン等のモーター、LED機器等の使用は調光器が破損しますので直電源での使用をお願いします。  
(白熱灯以外の使用禁止)  
2Kw20Aコンセントが8口(4回路)ですが60Aプラグ入力の為、負荷容量は6Kw以下になります。
- ・ムービングライト等の動作不良による公演損害等のクレームには一切お答えできませんのでご承知ください。
- ・機材・ケーブル等の移動・復帰は利用される方をお願いします。
- ・アッパー・ホリゾントライト・ローア・ホリゾントライト・ボーダーライト以外のカラーフィルターは原則持ち込みをおねがいします。

## 久留米シティプラザ Cbox(小劇場) 照明機材リスト 1/2

| Cbox                 |                             |                      |   |    |                   |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|----|-------------------|
| 常設機材                 | 項目                          | 型番                   | 仕様  | 個数 | 備考(設置場所)          |
| 照明操作卓                | 主卓                          | F153III              | ノンフェーダー 最大512ch<br>プリセットフェーダー(60ch)×3段<br>記憶1000キュー 50エフェクト<br>サブマスター20本×50ページ<br>JASC II COMOS対応     | 1  | ギャラリ              |
|                      | LED照明操作卓                    | ETC ION1000          | 1024出力/パラメータ<br>10,000/コントロールチャンネル<br>記憶10000キュー  | 1  | ギャラリ              |
|                      | 舞台袖照明操作卓                    | Smart Fade 1248      | DMX出力 512 DMX入力可<br>最大48ch 24本×2ページ<br>エンコーダー1<br>LCDディスプレイ1<br>メモリー288<br>キュー1 キューステップ199<br>パッチ機能あり | 1  | 舞台袖               |
| ローアホリゾントライト          | ローアホリゾン用移動型調光器              | CD-204i-DE           | 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能(漏電検知他付)  | 2  |                   |
|                      | 130W/ハロゲン 12灯               | SL-124               |   | 6  | 色サイズ(145mm×145mm) |
| ウォールコンセント            | 客席ウォールコンセント                 |                      |   |    |                   |
|                      | 客席用コンセントボックス                | CD-204i-DE           | 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能(漏電検知他付)  | 2  |                   |
|                      | 客席ウォールコンセント直                |                      |   |    |                   |
|                      | 客席用直コンセントボックス(100V)         | CR-204i-DE1          | C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V)   | 1  |                   |
| 2F技術ギャラリ             | 技術ギャラリ(上手)                  |                      |   |    |                   |
|                      | 直コンセントボックス(100V)            | CR-204i-DE1          | C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V)   | 1  |                   |
|                      | LED7色カラーミックス エリプソイダルスポット26° | SourceFourLED Lustr+ |   | 4  |                   |
|                      | 750W プロファイル 36°             | S4-436               | ETC Source Four36°  | 1  |                   |
|                      | 移動型調光器                      | CD-204i-DE           | 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能(漏電検知他付)  | 1  |                   |
|                      | 技術ギャラリ(下手)                  |                      |   |    |                   |
|                      | 直コンセントボックス(100V)            | CR-204i-DE1          | C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V)   | 1  |                   |
|                      | LED7色カラーミックス エリプソイダルスポット26° | SourceFourLED Lustr+ |   | 4  |                   |
| アッパーホリゾントライト(第一ブリッジ) | アッパーホリゾン用移動型調光器             | CD-204i-DE           | 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能(漏電検知他付)  | 2  |                   |
|                      | 130W/ハロゲン 12灯               | SL-124               |   | 6  | 色サイズ(145mm×145mm) |
| 第1ブリッジ               | 直コンセントボックス(100V)            | CR-204i-DE1          | C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V)   | 1  |                   |
|                      | LED PAR                     | ETC-CSPAR-0          | ETC ColorSource™PAR   | 6  |                   |
|                      | LED7色カラーミックス エリプソイダルスポット36° | SourceFourLED Lustr+ |   | 4  |                   |
| 第2ブリッジ               | 直コンセントボックス(100V)            | CR-204i-DE1          | C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V)   | 1  |                   |
|                      | 移動型調光器                      | CD-204i-DE           | 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能(漏電検知他付)  | 2  |                   |
|                      | LED PAR                     | ETC-CSPAR-0          | ETC ColorSource™PAR   | 6  |                   |
|                      | LED7色カラーミックス エリプソイダルスポット36° | SourceFourLED Lustr+ |   | 4  |                   |
|                      | 1Kwハロゲン フレネルレンズ             | FX-8M II             |   | 6  |                   |
| 第3ブリッジ               | 直コンセントボックス(100V)            | CR-204i-DE1          | C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V)   | 1  |                   |
|                      | 移動型調光器                      | CD-204i-DE           | 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能(漏電検知他付)  | 2  |                   |
|                      | LED PAR                     | ETC-CSPAR-0          | ETC ColorSource™PAR   | 6  |                   |
|                      | LED7色カラーミックス エリプソイダルスポット36° | SourceFourLED Lustr+ |   | 4  |                   |
|                      | 1Kwハロゲン 平凸レンズ               | CX-8M II             |   | 6  |                   |
|                      | 1Kwハロゲン フレネルレンズ             | FX-8M II             |   | 6  |                   |
| 第4ブリッジ               | 移動型調光器                      | CD-204i-DE           | C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V)   | 2  |                   |
|                      | 1Kwハロゲン フレネルレンズ             | FX-8M II             |   | 6  |                   |
| 第5ブリッジ               | 直コンセントボックス(100V)            | CR-204i-DE1          | C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V)   | 1  |                   |
|                      | 移動型調光器                      | CD-204i-DE           | 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能(漏電検知他付)  | 2  |                   |
|                      | LED7色カラーミックス エリプソイダルスポット26° | SourceFourLED Lustr+ |   | 6  |                   |
|                      | 1Kwハロゲン 平凸レンズ               | CX-8M II             |   | 6  |                   |
|                      | 1Kwハロゲン フレネルレンズ             | FX-8M II             |   | 6  |                   |
| フォロースポットギャラリ         | 700Wクセノン                    | SPERSOL-701SR/e      |   | 2  | 3Fピットルーム          |



久留米シティプラザ

Kurume City Plaza

〒830-0031

福岡県久留米市六ツ門町8-1

TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)

FAX 0942-36-3087

久留米シティプラザ Cbox(小劇場) 照明機材リスト 2/2

| Cボックス          |                         |            |                                       |           |           |
|----------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 移動機材           | 項目                      | 型番         | 仕様                                    | 個数        | 備考(設置場所)  |
| フレネル           | 500w フレネル               |            |                                       | 18        | 3F技術ギャラリー |
| プロファイルスポット     | 750w プロファイル70°          | S4-470     | ETC Source Four70°                    | 20        | 3F技術ギャラリー |
|                | 750w プロファイル50°          | S4-450     | ETC Source Four50°                    | 10        | 3F技術ギャラリー |
|                | 750w プロファイル36°          | S4-436     | ETC Source Four36°                    | 22        | 3F技術ギャラリー |
| プロファイル用アクセサリ   | ソースフォー用アイリス             | S4-IS      |                                       | 54        |           |
|                | ソースフォー用ゴボホルダー           | CITY400PHB |                                       | 60        |           |
| PAR            | PAR64 500w N            | PL-64/5N   | 松村電機                                  | 24        | 3F技術ギャラリー |
|                | PAR64 500w VN           | PL-64/5VN  | 松村電機                                  | 12        | 3F技術ギャラリー |
|                | PAR16 65w               | PAR-G-16   |                                       | 10        | 3F技術ギャラリー |
| LEDフォロースポットライト | 400W HTI                | KJ-6 II    | 松村電機 平行プラグ (共有機材)                     | 2         |           |
| フィルターホルダー      | 6inch 紙シート              |            | 195mm×195mm                           | 50        |           |
|                | 8inch 紙シート              |            | 245mm×245mm                           | 80        |           |
|                | LH/UH用 スティール製           |            | 144mm×144mm                           | 72        |           |
|                | 4,5inch紙シート             |            | ETC Source Four 19°~50° 158mm×158mm   | 72        |           |
| ケーブル各種         | C型20Aシングルケーブル           |            | 1m                                    | 30        | 3F技術ギャラリー |
|                |                         |            | 2m                                    | 40        | 3F技術ギャラリー |
|                |                         |            | 5m                                    | 20        | 3F技術ギャラリー |
|                | C型60Aシングルケーブル           |            | 5m                                    | 10        | 3F技術ギャラリー |
|                |                         |            | 10m                                   | 10        | 3F技術ギャラリー |
|                | 分岐コード C型20A又            |            |                                       | 40        | 3F技術ギャラリー |
|                | 変換コード C型20A-平行          |            |                                       | 10        | 3F技術ギャラリー |
|                | DMX信号ケーブル (XLR 5Pコネクタ付) |            | 1m                                    | 20        | 3F技術ギャラリー |
|                |                         |            | 2m                                    | 40        | 3F技術ギャラリー |
|                |                         |            | 5m                                    | 30        | 3F技術ギャラリー |
|                |                         |            | 10m                                   | 20        | 3F技術ギャラリー |
|                |                         |            |                                       |           |           |
|                | パワコンケーブル                |            | 2m                                    | 30        | 3F技術ギャラリー |
|                |                         | 3m         | 20                                    | 3F技術ギャラリー |           |
|                |                         | 5m         | 20                                    | 3F技術ギャラリー |           |
| パワコンケーブル 平行-メス |                         | 2m         | 20                                    | 3F技術ギャラリー |           |
| イーサネットケーブル     |                         | 3m         | 10                                    | 3F技術ギャラリー |           |
|                |                         | 5m         | 10                                    | 3F技術ギャラリー |           |
| 調光器            | 移動型調光器                  | CD-204i-DE | 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付) | 8         | 3F技術ギャラリー |
| アクセサリ類         | 丸台スタンド                  | SP-2       | 松村電機                                  | 8         | ステージ      |
|                | ロースタンド                  | SP-2-S     | 松村電機                                  | 8         | 2F技術ギャラリー |
|                | 丸台ベース                   | SR         | 松村電機                                  | 12        | ステージ      |
|                | バンドア6inch               | BD-6       | 松村電機 落下防止ワイヤー付                        | 20        | 3F技術ギャラリー |



久留米シティプラザ

〒830-0031  
 福岡県久留米市六ツ門町8-1  
 TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)  
 FAX 0942-36-3087

久留米シティプラザ Cbox(小劇場) 灯体総数/基本セット内訳

| Cボックス     |                             |                      |                            |    |           |
|-----------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----|-----------|
|           | 項目                          | 型番                   | 仕様                         | 個数 | 備考(設置場所)  |
| Cボックス灯体総数 | 1Kwハロゲン 平凸レンズ               | CX-8M II             | 松村電機                       | 12 | ブリッジ      |
|           | 1Kwハロゲン フレネルレンズ             | FX-8 II              | 松村電機                       | 24 | ブリッジ      |
|           | 500wハロゲン フレネルレンズ            | FS-6                 | 松村電機                       | 20 | 3Fギャラリー   |
|           | source-4 36°                | S4-436               | アイリス付                      | 24 | 4Fギャラリー   |
|           | source-4 50°                | S4-450               | アイリス付                      | 10 | 5Fギャラリー   |
|           | source-4 70°                | S4-470               | アイリス付                      | 20 | 6Fギャラリー   |
|           | PAR64 5VN                   | PL-64/5VN            | 松村電機                       | 12 | 7Fギャラリー   |
|           | PAR64 5N                    | PL-64/5N             | 松村電機                       | 24 | 8Fギャラリー   |
|           | PAR16 65w                   | PAR-G-16             | バンドア、クリップ                  | 10 | 9Fギャラリー   |
|           | ・LED 機材                     |                      |                            |    |           |
|           | LED7色カラーミックス エリプソイダルスポット26° | SourceFourLED Lustr+ | S4LEDLS 7色カラーミックス (共有機材)   | 12 | ブリッジ      |
|           | LED7色カラーミックス エリプソイダルスポット36° | SourceFourLED Lustr+ | S4LEDLS 7色カラーミックス (共有機材)   | 12 | ブリッジ      |
|           | LED PAR                     | ETC-CSPAR-0          | ETC ColorSource™PAR (共有機材) | 16 | ブリッジ      |
|           | KJ-6 LED                    | KJ-6 II              | LEDフォロースポットライト (共有機材)      | 2  | 2F技術ギャラリー |

| 基本セットA               |      |
|----------------------|------|
| スポットライト (1kwスポットライト) | 24 台 |

| 基本セットB                       |      |
|------------------------------|------|
| LEDライト (129.9w ソースフォーLEDライト) | 24 台 |
| LEDライト (90.8w カラーソースバー)      | 16 台 |
| LED操作卓 (ION1000)             | 1 台  |


 久留米シティプラザ  
 Kurume City Plaza  
 〒830-0031  
 福岡県久留米市六ツ門町8-1  
 TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)  
 FAX 0942-36-3087