

・共有機材を使用する際は事前に必ずお問い合わせください。その他の機材の劇場間の移動はご連絡をお願いします。

・調光器は全て移動型です。

トランジスタ制御の為、ミラーボール、エフェクトマシン等のモーター、LED機器等の使用は調光器が破損しますので直電源での使用をお願いします。（白熱灯以外の使用禁止）

2kW20Aコンセントが8口（4回路）ですが60Aプラグ入力の為、負荷容量は6kW以下です。

・ムービングライト等の動作不良による公演損害等のクレームには一切お答えできませんのでご承知ください。

・機材・ケーブル等の移動・復帰は利用される方をお願いします。

## 久留米シティプラザ Cボックス(小劇場) 照明機材リスト 1/2 (常設機材)

Cボックス					
項目	種類	名称・型番	仕様	個数	備考(設置場所)
照明操作卓	主卓	F153Ⅲ	ノンフェーダー 最大512ch	1	ギャラリー
			プリセットフェーダー (60ch) ×3段		
			記憶1000キュー 50エフェクト		
			サブマスター20本×50ページ		
	LED照明操作卓	ETC ION1000	JASCⅡ COMOS対応	1	ギャラリー
			1024出力/パラメータ		
ロア水平トライト	ロア水平トライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2	
	130Wハロゲン フラッドライト	SL-124	L=1.8m 4色配列 12灯	6	色サイズ(145mm×145mm)
ウォールコンセント	舞台ウォールコンセント				
	舞台用コンセントボックス	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能(漏電検知他付)	3	
	客席ウォールコンセント直				
	客席用直コンセントボックス(100V)	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kW)(直4回路、MCCB、100V)	1	
ステージ	PAR64 500W M	PL-64/5M		8	舞台袖上部(上手・下手各4台)
2F技術ギャラリー(上手)	直コンセントボックス(100V)	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kW)(直4回路、MCCB、100V)	1	
	LED エリプソイドスポット26°	SourceFourLED Series2 Lustr	7色搭載	3	
	LED PAR	ETC ColorSource PAR	4色搭載(RGB-Lime)	2	
	750W プロファイル36°	S4-436	ETC Source Four36°	4	
	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2	
	500Wハロゲン フレネルレンズ	FS-6		1	通路当てにて使用中(バンドア付)
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
2F技術ギャラリー(下手)	直コンセントボックス(100V)	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kW)(直4回路、MCCB、100V)	1	
	LED エリプソイドスポット26°	SourceFourLED Series2 Lustr	7色搭載	3	
	LED PAR	ETC ColorSource PAR	4色搭載(RGB-Lime)	2	
	750W プロファイル36°	S4-436	ETC Source Four36°	4	
	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能(漏電検知他付)	1	
	500Wハロゲン フレネルレンズ	FS-6		1	通路当てにて使用中(バンドア付)
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
アッパー水平トライト(第一ブリッジ)	アッパー水平トライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2	
	130Wハロゲン フラッドライト	SL-124	L=1.8m 4色配列 12灯	6	色サイズ(145mm×145mm)
第1ブリッジ	直コンセントボックス(100V)	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kW)(直4回路、MCCB、100V)	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	LED PAR	ETC ColorSource PAR	4色搭載(RGB-Lime)	5	
	LED エリプソイドスポット36°	SourceFourLED Series2 Lustr	7色搭載	4	
第2ブリッジ	直コンセントボックス(100V)	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kW)(直4回路、MCCB、100V)	1	
	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	LED PAR	ETC ColorSource PAR	4色搭載(RGB-Lime)	6	
	LED エリプソイドスポット36°	SourceFourLED Series2 Lustr	7色搭載	4	
第3ブリッジ	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8Ⅱ		5	
	直コンセントボックス(100V)	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kW)(直4回路、MCCB、100V)	1	
	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8SⅡ		3	
第4ブリッジ	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8Ⅱ		8	
	移動型調光器	CD-204i-DE	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kW)(直4回路、MCCB、100V)	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
第5ブリッジ	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8Ⅱ		4	
	直コンセントボックス(100V)	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kW)(直4回路、MCCB、100V)	1	
	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能(漏電検知他付)	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	LED エリプソイドスポット26°	SourceFourLED Series2 Lustr	7色搭載	4	
フォロースポットギャラリー	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8SⅡ		6	
	700Wクセノン	SPERSOL-701SR/e		2	3Fピンルーム
	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2	3Fピンルーム
	750W プロファイル19°	S4-419	ETC Source Four19°	8	3Fピンルーム

Cボックス					
項目	種類	名称・型番	仕様	個数	備考(保管場所)
フレネル	500Wハロゲン フレネルレンズ	FS-6		10	3F技術ギャラリー
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		7	3F技術ギャラリー
平凸	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8S II		3	3F技術ギャラリー
プロファイルスポット	750W プロファイル70°	S4-470	ETC Source Four70°	12	3F技術ギャラリー
	750W プロファイル50°	S4-450	ETC Source Four50°	10	3F技術ギャラリー
	750W プロファイル36°	S4-436	ETC Source Four36°	4	3F技術ギャラリー
プロファイル用アクセサリ	レンズチューブ 70°	S4-470	ETC Source Four70°	8	3Fピンルーム
PAR	PAR64 500W N	PL-64/5N		16	3F技術ギャラリー
	PAR64 500W VN	PL-64/5VN		12	3F技術ギャラリー
	PAR16 65W	PAR-G-16	平行プラグ バンドア・クリップ付	10	2F技術ギャラリー
LED	LED PAR	ETC ColorSource PAR	4色搭載 (RGB-Lime)	1	2F技術ギャラリー
	LED エリプソイダルスポット26°	SourceFourLED Series2 Lustr	7色搭載	2	2F技術ギャラリー
	LED エリプソイダルスポット36°	SourceFourLED Series2 Lustr	7色搭載	4	久留米座
ケーブル各種	C型20Aシングルケーブル		1m	30	3F技術ギャラリー
			2m	40	3F技術ギャラリー×30、客席下×10
			5m	22	3F技術ギャラリー×12、客席下×10
			10m	8	3F技術ギャラリー
	C型60Aシングルケーブル		2m	6	3F技術ギャラリー
			5m	10	3F技術ギャラリー
			10m	8	3F技術ギャラリー
	分岐コード C型20A2又			30	3F技術ギャラリー×20、客席下×10
	変換コード C型20A-平行			10	3F技術ギャラリー×5、客席下×5
	DMX信号ケーブル (XLR 5Pコネクタ付)		2m	40	3F技術ギャラリー×30、客席下×10
			3m	10	3F技術ギャラリー
			5m	30	3F技術ギャラリー×20、客席下×10
			10m	20	3F技術ギャラリー×15、客席下×5
	パワコンケーブル		2m	30	3F技術ギャラリー
			3m	10	3F技術ギャラリー
			5m	20	3F技術ギャラリー
イーサネットケーブル		3m	8	3F技術ギャラリー	
		5m	10	3F技術ギャラリー	
平行15A 4個口テーブルタップ			5m	10	3F技術ギャラリー×5、客席下×5
アクセサリ類	丸台スタンド	SP-2		8	ステージ
	ロースタンド	SP-2-S		8	2F技術ギャラリー
	丸台ベース	SR		12	客席下

Cボックス					
項目	種類	名称・型番	仕様	個数	備考(設置場所)
Cボックス灯体総数	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8S II		12	ブリッジ
	500Wハロゲン フレネルレンズ	FS-6		12	3F技術ギャラリー(内2台通路当て)
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		24	ブリッジ
	750W プロファイル19°	S4-419	(アイリス付)	8	3Fピンルーム
	750W プロファイル36°	S4-436		12	2・3F技術ギャラリー
	750W プロファイル50°	S4-450		10	3F技術ギャラリー
	750W プロファイル70°	S4-470		12	3F技術ギャラリー
	PAR64 500W VN	PL-64/5VN		12	3F技術ギャラリー
	PAR64 500W N	PL-64/5N		16	3F技術ギャラリー
	PAR64 500W M	PL-64/5M		8	ステージ
	PAR16 65W	PAR-G-16	平行プラグ バンドア・クリップ付	10	3F技術ギャラリー
	130Wハロゲン フラッドライト	SL-124	L=1.8m 4色配列 12灯	12	UH/LH用
	LED エリプソイダルスポット26°	SourceFourLED Series2 Lustr	7色搭載	12	ブリッジ/2F技術ギャラリー
	LED エリプソイダルスポット36°	SourceFourLED Series2 Lustr	7色搭載	12	ブリッジ/久留米座
	LED PAR	ETC ColorSource PAR	4色搭載 (RGB-Lime)	16	ブリッジ/2F技術ギャラリー

基本セットA	
スポットライト (1kWスポットライト)	24 台
基本セットB	
LEDライト (129.9W LED エリプソイダルスポット)	24 台
LEDライト (90.8W LED PAR)	16 台
LED操作卓 (ION1000)	1 台