

・共有機材を使用する際は事前に必ずお問い合わせください。その他の機材の劇場間の移動はご連絡をお願いします。

・調光器は全て移動型です。

トランジスタ制御の為、ミラーボール、エフェクトマシン等のモーター、LED機器等の使用は調光器が破損しますので直電源での使用をお願いします。（白熱灯以外の使用禁止）

2kW20Aコンセントが8口（4回路）ですが60Aプラグ入力の為、負荷容量は6kW以下です。

・ムービングライト等の動作不良による公演損害等のクレームには一切お答えできませんのでご承知ください。

・機材・ケーブル等の移動・復帰は利用される方をお願いします。

### 久留米シティプラザ 久留米座（中劇場） 照明機材リスト 1/3 （常設機材）

久留米座					
項目	種類	名称・型番	仕様	個数	備考（設置場所）
照明操作卓	主卓	F506 KURUME	ノンフェーダー 最大4096ch	1	調光室（2階席下手）
			記憶3000キュー 100エフェクト		
			サブマスター20本×100ページ		
			JASCI対応		
	LED照明操作卓	ETC ION1000	4096出力/パラメータ	1	調光室（2階席下手）
			99,999/コントロールチャンネル		
			記憶10000キュー		
			サブマスター300		
	舞台袖照明操作卓	Smart Fade ML	DMX出力 512×2(1024)	1	舞台袖下手
			チャンネルフェーダー 24本×2ページ+24本(ムービングなどのデバイス)		
エンコーダー3					
LCDディスプレイ2					
メモリー288					
シーケンス144（12本×12ページ） シーケンスステップ24					
キュー1 キューステップ199					
バッチ機能あり					
アップパーホリゾントライト	アップパーホリゾン用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	4	
	500Wハロゲン フラッドライト	UH5N		48	色サイズ（235mm×285mm）
ロアホリゾントライト	フロアーコンセント用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	8	
	ロアホリゾン用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	4	
	300Wハロゲン フラッドライト	LH5-8	L=1.8m 4色配列 8灯	8	色サイズ（220mm×280mm）
第1ボーダーライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	100Wハロゲン フラッドライト	SU-124	L=1.8m 4色配列 12灯	7	
第1 サスペンションライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	6	
	直コンセントボックス（100V）	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kW) (直4回路、MCCB、100V)	1	
	直コンセントボックス（200V）	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kW) (直3回路、MCCB、200V)	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8S II		8	
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12	
750W プロファイル36°	S4-436	ETC Source Four36°	4		
第2ボーダーライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	100Wハロゲン フラッドライト	SU-124	L=1.8m 4色配列 12灯	6	
第2サスペンションライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	6	
	直コンセントボックス（100V）	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kW) (直4回路、MCCB、100V)	1	
	直コンセントボックス（200V）	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kW) (直3回路、MCCB、200V)	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8S II		8	
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12	
	750W プロファイル36°	S4-436	ETC Source Four36°	4	
第3サスペンションライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	6	
	直コンセントボックス（100V）	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kW) (直4回路、MCCB、100V)	1	
	直コンセントボックス（200V）	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kW) (直3回路、MCCB、200V)	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12	
	750W プロファイル36°	S4-436	ETC Source Four36°	4	
	PAR64 1kW N	PL-64		12	
プロセニウムサスペンションライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	

久留米座					
項目	種類	名称・型番	仕様	個数	備考（設置場所）
フロントサイドライト（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26° アイリス入り	4	
フロントサイドライト（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26° アイリス入り	4	
バルコニーコンセント	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26° アイリス入り	8	
	750W プロファイル36°	S4-436	ETC Source Four36° アイリス入り	4	
第1シーリングライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	3	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26° アイリス入り	8	
第2シーリングライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	4	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		12	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26° アイリス入り	12	
第3シーリングライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	
	750W プロファイル19°	S4-419	ETC Source Four19° アイリス入り	4	
ピンルーム	1kWクセノンピン	SUPERSOL-1004SR/e		2	ピンルーム3階

久留米座					
項目	種類	名称・型番	仕様	個数	備考（保管場所）
平凸	500Wハロゲン 平凸レンズ	CS-6		20	下手倉庫×4 グリッドパイプ×6 3F倉庫×10
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8S II		8	グリッドパイプ
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II	12台スタンド付き	24	グリッドパイプ×12
フレネル	500Wハロゲン フレネルレンズ	FS-6		12	下手倉庫×4 グリッドパイプ×6 3F倉庫×2
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		20	下手倉庫×4 グリッドパイプ×8 3F倉庫×8
	1.5kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		10	3F倉庫
プロファイルスポット	750W プロファイル50°	S4-450	ETC Source Four50°	10	3F倉庫
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°	12	3F倉庫×10 グリッドパイプ×2
	750W プロファイル19°	S4-419	ETC Source Four19°	12	3F倉庫
プロファイル用アクセサリ	レンズチューブ 14°	S4-414	ETC Source Four14° ※色サイズ（190mm×190mm）	4	3F倉庫
	レンズチューブ 19°	S4-419	ETC Source Four19°	16	3F倉庫
	レンズチューブ 36°	S4-436	ETC Source Four36°	8	3F倉庫
	レンズチューブ 70°	S4-470	ETC Source Four70° ※色サイズ（190mm×190mm）	4	3F倉庫
	レンズチューブ 90°	S4-490	ETC Source Four90° ※色サイズ（190mm×190mm）	4	3F倉庫
PAR	PAR64 1kW N	PL-64/1N		20	3F倉庫×12 グリッドパイプ×8
	PAR64 1kW M	PL-64/1M		12	3F倉庫
	PAR64 500W VN	PL-64/5VN		20	3F倉庫
	PAR16 65W	PAR-G-16	平行プラグ ハンドア・クリップ付	12	3F倉庫
フラッドライト	300Wハロゲン UH用	UH5N		6	倉庫2-2
ケーブル類	C型20Aシングルケーブル		1m	20	ステージ下手
			2m	50	ステージ下手
			5m	30	ステージ下手×20 3F倉庫×10
			10m	10	ステージ下手
			20m	10	ステージ下手
	C型60Aシングルケーブル		2m	6	ステージ下手
			5m	6	ステージ下手
			10m	5	ステージ下手
	平行15A 4個口		5m	10	ステージ下手
	分岐コード C型20A2又			20	ステージ下手
	変換コード C型20A-平行			10	ステージ下手
	DMX信号ケーブル（XLR 5Pコネクタ付）		1m	10	ステージ下手
			2m	20	ステージ下手
			3m	10	ステージ下手
			5m	20	ステージ下手
			10m	10	ステージ下手
	パワコンケーブル			5	ステージ下手
イーサネットケーブル		3m	5	ステージ下手	
		5m	5	ステージ下手	
		10m	2	ステージ下手	
		20m	2	ステージ下手	
アクセサリ類	丸台スタンド	SP-2		12	ステージ下手
	ロースタンド	SP-2-S		12	下手倉庫
	ハイスタンド	SB-5		2	3F倉庫
	丸台ベース	SR		24	ステージ下手
	金属操作棒	MCB-L	3411mm~7000mm	2	ステージ上手

久留米シティプラザ 久留米座(中劇場) 灯体総数/基本セット内訳

久留米座					
項目	種類	名称・型番	仕様	個数	備考(設置場所)
久留米座 灯体総数	500Wハロゲン 平凸レンズ	CS-6		20	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8S II		24	* 16台SUSで使用
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		68	* 28台CL、16台FRで使用
	500Wハロゲン フレネルレンズ	FS-6		12	
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		56	* 36台SUSで使用
	1.5kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		10	
	750W プロファイル19°	S4-419	(CLはアイリス付)	16	* 4台CLで使用
	750W プロファイル26°	S4-426	(FR、BAL、CLはアイリス付)	48	* 8台FR、8台BAL、20台CLで使用
	750W プロファイル36°	S4-436	(BALはアイリス付)	16	* 12台SUS、4台BALで使用
	750W プロファイル50°	S4-450		10	
	PAR64 500W VN	PL-64/5VN		20	
	PAR64 1kW N	PL-64/1N		32	* 12台3SUSで使用
	PAR64 1kW M	PL-64/1M		12	
	PAR16 65W	PAR-G-16	平行プラグ バンドア・クリップ付	14	* 2台舞台袖で使用
	500Wハロゲン フラッドライト UH用	UH5N		48	
	300Wハロゲン フラッドライト UH用	UH5N		6	
300Wハロゲン フラッドライト LH用	LH5-8	L=1.8m 4色配列 8灯	8		

基本セットA (使用例: 講演会等)	
ポーターライト1.2 (100Wハロゲン12灯4色×各7台)	14台
第1シーリングスポットライト (1kWスポットライト)	8台
第2シーリングスポットライト (1kWスポットライト)	12台
フロントライト (1kWスポットライト×上下各4台)	8台
基本セットB (使用例: 舞踊・コンサート・演劇等)	
アッパーホリゾンライト(300Wフラッドライト×48台、1kWスポットライト×8台)	1式
ローホリゾンライト (300Wハロゲン8灯×8台)	1式
ポーターライト1.2 (100Wハロゲン12灯×各7台)	14台
第1.2サス (1kWスポットライト×各8台、750Wエリプソイダルスポットライト×各4台)	24台
第3サス (1kWスポットライト×8台、750Wエリプソイダルスポットライト×4台)	12台
バルコニーライト (750Wエリプソイダルスポットライト)	12台
第1シーリングライト (1kWスポットライト×8台、750Wエリプソイダルスポットライト×8台)	16台
第2シーリングライト (1kWスポットライト×12台、750Wエリプソイダルスポットライト×12台)	24台
フロントライト (1kWスポットライト×上下各4台、750Wエリプソイダルスポットライト×上下各8台)	24台