

・共有機材を使用する際は事前に必ずお問い合わせください。その他の機材の劇場間の移動はご連絡をお願いします。

・調光器は全て移動型です。

トランジスタ制御の為、ミラーボール、エフェクトマシン等のモーター、LED機器等の使用は調光器が破損しますので直電源での使用をお願いします。（白熱灯以外の使用禁止）

2kW20Aコンセントが8口（4回路）ですが60Aプラグ入力の為、負荷容量は6kW以下です。

・ムービングライト等の動作不良による公演損害等のクレームには一切お答えできませんのでご承知ください。

・機材・ケーブル等の移動・復帰は利用される方をお願いします。

## 久留米シティプラザ ザ・グランドホール（大劇場） 照明機材リスト 1/3 （常設機材）

### ザ・グランドホール

項目	種類	名称・型番	仕様	個数	備考（設置場所）
照明操作卓	主卓	F506 KURUME	ノンフェーダー 最大4096ch	2	調光室（2階席センター）
			記憶3000キュー 100エフェクト		
			サブマスター-20本×100ページ		
			JASCII対応		
	ムービングライト操作卓	ETC GIO-4K	4096出力/パラメータ	1	調光室（2階席センター）
			99,999/コントロールチャンネル		
			記憶10000キュー		
			サブマスター-300		
	舞台袖照明操作卓	Smart Fade ML	DMX出力 512×2(1024)	1	舞台下手袖
			チャンネルフェーダー 24本×2ページ+24本(ムービングなどのデバイス)		
エンコーダー-3					
LCDディスプレイ2					
メモリー-288					
シーケンス144（12本×12ページ） シーケンスステップ24					
キュー-1 キューステップ199					
パッチ機能あり					
アッパー・水平ライト	アッパー・水平用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	9	
	750Wハロゲン フラッドライト	2-UH10N	2灯用	36	色サイズ（235mm×285mm）
ロア水平ライト	フロアコンセント用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	10	
	ロア・水平ライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	7	
	500Wハロゲン フラッドライト	LH10-8	L=1.5m 4色配列 6灯	14	色サイズ（235mm×285mm）
第1ブリッジ	ボードライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	サスペンションライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	9	
	直コンセントボックス（100V）	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kW) (直4回路、MCCB、100V)	1	
	直コンセントボックス（200V）	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kW) (直3回路、MCCB、200V)	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	100Wハロゲン フラッドライト	SU-124	L=1.8m 4色配列 12灯	9	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		12	
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°	6	
	1.5kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8L II	作業灯用	4	
第2ブリッジ	ボードライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	サスペンションライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	9	
	直コンセントボックス（100V）	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kW) (直4回路、MCCB、100V)	1	
	直コンセントボックス（200V）	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kW) (直3回路、MCCB、200V)	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	100Wハロゲン フラッドライト	SU-124	L=1.8m 4色配列 12灯	9	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		12	
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°	6	
	1.5kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8L II	作業灯用	4	
第3ブリッジ	ボードライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	サスペンションライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	9	
	直コンセントボックス（100V）	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kW) (直4回路、MCCB、100V)	1	
	直コンセントボックス（200V）	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kW) (直3回路、MCCB、200V)	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	100Wハロゲン フラッドライト	SU-124	L=1.8m 4色配列 12灯	9	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		16	
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°	6	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	
第4サス	サスペンションライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	6	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		16	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	

## ザ・グランドホール

項目	種類	名称・型番	仕様	個数	備考（設置場所）
プロセニウムサスペンションライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	直コンセントボックス（100V）	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kW) (直4回路、MCCB、100V)	1	
	直コンセントボックス（200V）	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kW) (直3回路、MCCB、200V)	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
客席サスペンションライト	Output Node		Output 2ユニバース	1	
可動プロセニウムタワー（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	1	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリスなし	8	
可動プロセニウムタワー（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	1	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリスなし	8	
第1フロントサイドライト（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	8	
第1フロントサイドライト（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	8	
第2フロントサイドライト（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	4	
第2フロントサイドライト（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	4	
第3フロントサイドライト（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	8	
第3フロントサイドライト（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	8	
第1シーリングライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	10	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
	1.5kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8L II		28	
	750W プロファイル14°	S4-414	ETC Source Four14°アイリス入り	16	色サイズ（190mm×190mm）
	750W プロファイルムービング	AutoYoke for S4 Ellipsoidal	ETC Source Four14° Pan,Tilt,Iris,Focus制御機能付	2	色サイズ（190mm×190mm）
第2シーリングライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	4	
	750W プロファイル10°	S4-410	ETC Source Four10°アイリス入り	24	色サイズ（305mm×305mm）
第3バルコニーコンセント	バルコニースポットライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	750W プロファイル19°	S4-419	ETC Source Four19°アイリス入り	12	
ギャラリー（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
ギャラリー（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kW)インテリジェント機能（漏電検知他付）	1	
	Output Node		Output 2ユニバース	1	
ピンルーム	2kWクセノンピン	SUPERSOL-2009SR/e		4	5階ピンルーム

ザ・グランドホール

項目	種類	名称・型番	仕様	個数	備考（保管場所）
平凸	500Wハロゲン 平凸レンズ	CS-6		20	上手倉庫×6 奈落×14
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II	上下10台ずつスタンド付き	40	上手倉庫×10 奈落×10
	1.5kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8L II		8	1、2BR 作業灯用
フレネル	500Wハロゲン フレネルレンズ	FS-6		20	上手倉庫×6 奈落×14
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12	上手倉庫×10 奈落×2
	1.5kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		30	上手倉庫
プロファイルスポット	750W プロファイル50°	S4-450	ETC Source Four50°	10	上手倉庫
	750W プロファイル36°	S4-436	ETC Source Four36°	32	上手倉庫×14 奈落×12 上手グリッド×6
	750W プロファイル26°	S4-426	ETC Source Four26°	18	上手グリッド
	750W プロファイル19°	S4-419	ETC Source Four19°	12	上手グリッド
	750W プロファイルムービング	AutoYoke for S4 Ellipsoidal	ETC Source Four14° Pan,Tilt,Iris,Focus制御機能付	1	上手グリッド
プロファイル用 アクセサリ	レンズチューブ 14°	S4-414	ETC Source Four14° ※色サイズ (190mm×190mm)	4	上手倉庫
	レンズチューブ 19°	S4-419	ETC Source Four19°	28	上手倉庫
	レンズチューブ 26°	S4-426	ETC Source Four26°	12	上手倉庫
	レンズチューブ 36°	S4-436	ETC Source Four36°	20	上手倉庫
	レンズチューブ 50°	S4-450	ETC Source Four50°	12	上手倉庫
	レンズチューブ 70°	S4-470	ETC Source Four70° ※色サイズ (190mm×190mm)	4	上手倉庫
	レンズチューブ 90°	S4-490	ETC Source Four90° ※色サイズ (190mm×190mm)	4	上手倉庫
PAR	PAR64 1kW N	PL-64/1N		40	舞台奥通路
	PAR64 1kW M	PL-64/1M		20	舞台奥通路
	PAR64 500W VN	PL-64/5VN		20	舞台奥通路
	PAR16 65W	PAR-G-16	平行ブラグ バンドア・クリップ付	20	上手倉庫
フラッドライト	750Wハロゲン	2-UH10N	2灯用	12	奈落
ケーブル類	C型20Aシングルケーブル		1m	50	ステージ上手×40 奈落×10
			2m	60	ステージ上手
			5m	40	ステージ上手
			10m	20	ステージ上手
			20m	10	ステージ上手
	C型60Aシングルケーブル		2m	10	ステージ上手
			5m	8	ステージ上手
			10m	8	ステージ上手
			15m	6	ステージ上手
	C型30A-C型20A 2又			10	奈落
	C型60A-C型30A 2又			3	ステージ上手
	平行15A 4個口ケーブルタツプ		5m	20	ステージ上手
	分岐コード C型20A 2又			70	ステージ上手×30 奈落×40
	変換コード C型20A-平行			20	ステージ上手
	カムロックケーブル (白,赤,黒,緑)		20m	8	ステージ上手×4 奈落×4
	DMX信号ケーブル (XLR 5Pコネクタ付)		3m	24	ステージ上手
			5m	24	ステージ上手
			10m	12	ステージ上手
			20m	12	ステージ上手
	イーサネットケーブル		3m	6	ステージ上手
		5m	6	ステージ上手	
		10m	6	ステージ上手	
		20m	6	ステージ上手	
20c-4ch マルチケーブル		10m	8	ステージ上手	
		15m	10	ステージ上手	
電源BOX	C型直ボックス		3KW×10回路	2	奈落
アクセサリ類	丸台スタンド	SP-2		24	ステージ上・下各12台
	キャスター付きスタンド	SB-3N		16	奈落
	ロースタンド	SP-2-S		12	上手倉庫
	ハイスタンド	SB-5		6	奈落
	丸台ベース	SR		30	ステージ上手
	金属操作棒	MCB-L	3411mm~7000mm	2	ステージ上手

久留米シティプラザ ザ・グランドホール（大劇場） 灯体総数/基本セット内訳

ザ・グランドホール

項目	種類	名称・型番	仕様	個数	備考
ザ・グランドホール 灯体総数	500Wハロゲン 平凸レンズ	CS-6		20	
	1kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		120	* 32台FR、48台BRで使用
	1.5kWハロゲン 平凸レンズ	CX-8L II		36	* 内28台1CLで使用
	500Wハロゲン フレネルレンズ	FS-6		18	
	1kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		64	* 52台BRで使用
	1.5kWハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		30	
	750W プロファイル10°	S4-410	(アイリス付) ※色サイズ 305mm×305mm	24	* 全て2CLで使用
	750W プロファイル14°	S4-414	(アイリス付) ※色サイズ 190mm×190mm	16	* 全て1CLで使用
	750W プロファイル19°	S4-419	(BALはアイリス付)	24	* 12台3BALで使用
	750W プロファイル26°	S4-426	(FRはアイリス付)	92	* 16台プロセタワ、40台FR、18台BRで使用
	750W プロファイル36°	S4-436		32	
	750W プロファイル50°	S4-450		10	
	PAR64 500W VN	PL-64/5VN		20	
	PAR64 1kW N	PL-64/1N		40	
	PAR64 1kW M	PL-64/1M		20	
	PAR16 65W	PAR-G-16	平行プラグ使用 バンドア・クリップ付	20	
	750Wハロゲン フラッドライト UH用	2-UH10N	2灯用	48	* 36台UHで使用
	500Wハロゲン フラッドライト LH用	LH10-8	L=1.5m 4色配列 6灯	14	
750W プロファイルムービング	AutoYoke Ellipsoidal	ETC SourceFour14° Pan,Tilt,Iris,Focus制御機能付	3	* 2台1CL・1台ステージ上手	

照明基本セットA (使用例: 講演会等)

ボーダーライト1.2.3 (100Wハロゲン12灯4色×各9台)	27台
第1シーリングスポットライト (1.5kWスポットライト)	8台
第2シーリングスポットライト (750Wエリプソイダルスポットライト)	8台
フロントライト1 (1kWスポットライト×上下各4台)	8台
フロントライト2 (1kWスポットライト×上下各4台)	8台
フロントライト3 (1kWスポットライト×上下各4台)	8台

照明基本セットB (使用例: 舞踊・コンサート・演劇等)

アップーホリゾンライト (750Wフラッドライト2灯×32台)	1 式
ローホリゾンライト (500Wハロゲン6灯4色×14台)	1 式
ボーダーライト1.2.3 (100Wハロゲン12灯4色×各9台)	1 式
第1~3ブリッジ (1kWスポットライト×各32台、750Wエリプソイダルスポットライト×各8台)	1 式
第4サス (1kWスポットライト)	16 台
バルコニーライト (750Wエリプソイダルスポットライト)	12台
第1シーリングスポットライト (1.5kWスポットライト×16台、750Wエリプソイダルスポットライト×19台)	35 台
第2シーリングスポットライト (750Wエリプソイダルスポットライト)	24 台
フロントライト1 (1kWスポットライト×上下各4台、750Wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24 台
フロントライト2 (1kWスポットライト×上下各8台、750Wエリプソイダルスポットライト上下各4台)	24 台
フロントライト3 (1kWスポットライト×上下各4台、750Wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24 台

照明基本セットC (使用例: 反響板大編成時)

大規模反響板内照明 (CR-W-LED II 500/CR-N-LED II 500)	1 式
バルコニーライト (750Wエリプソイダルスポットライト)	12 台
第1シーリングスポットライト (1.5kWスポットライト×16台、750Wエリプソイダルスポットライト×19台)	35 台
第2シーリングスポットライト (750Wエリプソイダルスポットライト)	24 台
フロントライト1 (1kWスポットライト×上下各4台、750Wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24 台
フロントライト2 (1kWスポットライト×上下各8台、750Wエリプソイダルスポットライト上下各4台)	24 台
フロントライト3 (1kWスポットライト×上下各4台、750Wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24 台