

- ・共有機材には優先順位があります。使用する際は事前に必ずお問い合わせください。その他の機材の劇場間の移動はご連絡をお願いします。
- ・調光器について  
全て移動型になってます。  
トランジスタ制御の為、ミラーボール、エフェクトマシン等のモーター、LED機器等の使用は調光器が破損しますので直電源での使用をお願いします。  
(白熱灯以外の使用禁止)  
2Kw20Aコンセントが8口(4回路)ですが60Aプラグ入力の為、負荷容量は6Kw以下になります。
- ・ムービングライト等の動作不良による公演損害等のクレームには一切お答えできませんのでご承知ください。
- ・機材・ケーブル等の移動・復帰は利用される方をお願いします。
- ・アッパー・ホリゾントライト・ローア・ホリゾントライト・ボーターライト以外のカラーフィルターは原則持ち込みをおねがいします。

## 久留米シティプラザ Cbox(小劇場) 照明機材リスト 1/2

Cbox						
取組機材	項目	型番	仕様	個数	備考(設置場所)	
照明操作卓	主卓	F105 II	ノンフェーダー 最大512ch	1	ギャラリー	
			プリセットフェーダー (60ch) ×3段			
			記憶1000キュー 50エフェクト			
			サブマスター20本×50ページ			
	LED照明操作卓	ETC 10N1000	1024出力パラメータ	1	ギャラリー	
			10,000/コントロールチャンネル			
			記憶10000キュー			
	舞台補照明操作卓	Smart Fade 1248	DMX出力 512 DMX入力可	1	ギャラリー	
			最大48ch 24本×2ページ			
			エンコーダー1			
			LCDディスプレイ1			
メモリー288						
キュー1 キューステップ199						
パッチ機能あり						
ローアホリゾントライト	ローアホリゾン用移動型調光器	CD-204I-DE	2Kw×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2		
	130W/ハロゲン 12灯	SL-124		6	色サイズ(145mm×145mm)	
ウォールコンセント	舞台ウォールコンセント					
	舞台用コンセントボックス	CD-204I-DE	2Kw×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	3		
	客席ウォールコンセント直					
	客席用直コンセントボックス(100V)	CR-204I-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
2F技術ギャラリー	技術ギャラリー(上手)					
	直コンセントボックス(100V)	CR-204I-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	LED7色カラーミックス エリアソイダルスポート26°	SourceFourLED Series2 Lustr		3		
	LED PAR	ETC-CSPAR-0	ETC ColorSource™PAR	2		
	750W プロファイル 36°	S4-436	ETC Source Four36°	4		
	移動型調光器	CD-204I-DE	2Kw×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2		
	500w/ハロゲン フレネルレンズ	FS-6		1	通路当てにて使用中(バンドア付)	
	技術ギャラリー(下手)					
	直コンセントボックス(100V)	CR-204I-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	LED7色カラーミックス エリアソイダルスポート26°	SourceFourLED Series2 Lustr		3		
	LED PAR	ETC-CSPAR-0	ETC ColorSource™PAR	2		
	750W プロファイル 36°	S4-436	ETC Source Four36°	4		
	移動型調光器	CD-204I-DE	2Kw×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2		
	500w/ハロゲン フレネルレンズ	FS-6		1	通路当てにて使用中(バンドア付)	
アッパーホリゾントライト(第1ブリッジ)	アッパーホリゾン用移動型調光器	CD-204I-DE	2Kw×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2		
	130W/ハロゲン 12灯	SL-124		6	色サイズ(145mm×145mm)	
第1ブリッジ	直コンセントボックス(100V)	CR-204I-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	LED PAR	ETC-CSPAR-0	ETC ColorSource™PAR	5		
	LED7色カラーミックス エリアソイダルスポート36°	SourceFourLED Series2 Lustr		4		
	直コンセントボックス(100V)	CR-204I-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
第2ブリッジ	移動型調光器	CD-204I-DE	2Kw×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2		
	LED PAR	ETC-CSPAR-0	ETC ColorSource™PAR	6		
	LED7色カラーミックス エリアソイダルスポート36°	SourceFourLED Series2 Lustr		4		
	1Kw/ハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		5		
第3ブリッジ	直コンセントボックス(100V)	CR-204I-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	移動型調光器	CD-204I-DE	2Kw×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2		
	1Kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8S II		3		
	1Kw/ハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		8		
第4ブリッジ	移動型調光器	CD-204I-DE	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	1Kw/ハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		4		
第5ブリッジ	直コンセントボックス(100V)	CR-204I-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	移動型調光器	CD-204I-DE	2Kw×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	1		
	LED7色カラーミックス エリアソイダルスポート26°	SourceFourLED Series2 Lustr		4		
	1Kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8S II		6		
フォアロースポットギャラリー	700Wクセノン	SPERSOL-701SR/e		2	3Fピンルーム	
	移動型調光器	CD-204I-DE	2Kw×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2	3Fピンルーム	
	750W プロファイル 19°	S4-419	ETC Source Four19°	8	3Fピンルーム	



久留米シティプラザ

Kurume City Plaza  
 〒830-0031  
 福岡県久留米市六ツ門町8-1  
 TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)  
 FAX 0942-36-3087

久留米シティプラザ Cbox(小劇場) 照明機材リスト 2/2

Cボックス						
移動機材	項目	品番	仕様	個数	備考(設置場所)	
フレネル	500w/ロゲン フレネル	FS-6		10	3F技術ギャラリー	
	1Kw/ハロゲン フレネルレンズ	FX-8Ⅱ		7	3F技術ギャラリー	
平凸	1Kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8SⅡ		3	3F技術ギャラリー	
	750w プロファイル70°	S4-470	ETC Source Four70°	12	3F技術ギャラリー	
プロファイルスポット	750w プロファイル50°	S4-450	ETC Source Four50°	10	3F技術ギャラリー	
	750w プロファイル36°	S4-436	ETC Source Four36°	4	3F技術ギャラリー	
プロファイル用アクセサリ	ソースフォー用アイリス	S4-1S		54	照明準備室	
	ソースフォー用ゴボホルダー	CITY400PHB		60	照明準備室	
PAR	PAR64 500w N	PL-64/SN	松村電機	24	3F技術ギャラリー×16、ステージ×8	
	PAR64 500w VN	PL-64/SVN	松村電機	12	3F技術ギャラリー	
	PAR16 65w	PAR-G-16		10	3F技術ギャラリー	
LED	ETC ColorSource™PAR	ETC-CSPAR-0		1	2-2倉庫	
	LED7色カラーミックス エリプソイダルスポット26°	SourceFourLED Series2 Lustr		2	2-2倉庫	
	LED7色カラーミックス エリプソイダルスポット36°	SourceFourLED Series2 Lustr		4	久留米座	
LEDフォロースポットライト	400w HTI	KJ-6Ⅱ	松村電機 平行プラグ(共有機材)	2	展示室ギャラリー	
フィルターホルダー	6inch 紙シート		195mm×195mm	50	照明準備室	
	8inch 紙シート		245mm×245mm	80	照明準備室	
	LH/UH用 スティール製		144mm×144mm	72	照明準備室	
	4,5inch紙シート		ETC Source Four 19°~50° 158mm×158mm	72	照明準備室	
ケーブル各種	C型20Aシングルケーブル		1m	30	3F技術ギャラリー	
			2m	40	3F技術ギャラリー×30、舞台裏×10	
			5m	30	3F技術ギャラリー×18、舞台裏×12	
	C型60Aシングルケーブル		5m	10	3F技術ギャラリー	
			10m	8	3F技術ギャラリー	
	分岐コード C型20A2又			40	3F技術ギャラリー×30、舞台裏×10	
	変換コード C型20A-平行			10	3F技術ギャラリー×5、舞台裏×5	
	DMX番号ケーブル(XLR SPコネクタ付)			1m	15	3F技術ギャラリー
				2m	30	3F技術ギャラリー
				5m	25	3F技術ギャラリー
				10m	20	3F技術ギャラリー
	パワコネクケーブル			2m	30	3F技術ギャラリー
				3m	10	3F技術ギャラリー
				5m	20	3F技術ギャラリー
イーザネットケーブル			3m	5	3F技術ギャラリー	
			5m	10	3F技術ギャラリー	
平行15A 4個口ケーブルタップ			5m	10	3F技術ギャラリー	
調光器	移動型調光器	CD-2041-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(調電検知機能付)	1	3F技術ギャラリー	
Node	Output Node		Output 2ユニバース	2	調光室	
	Input Node		Input 4ユニバース	1	調光室	
アクセサリ類	丸台スタンド	SP-2	松村電機	8	ステージ	
	ロースタンド	SP-2-S	松村電機	8	2F技術ギャラリー	
	丸台ベース	SR	松村電機	12	舞台裏	
	バンドア6inch	BD-6	松村電機 落下防止ワイヤー付	18	3F技術ギャラリー	



久留米シティプラザ

Kurume City Plaza

〒830-0031

福岡県久留米市六ツ門町8-1

TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)

FAX 0942-36-3087

久留米シティプラザ Cbox(小劇場) 灯体総数/基本セット内訳

Cボックス					
	項目	型番	仕様	個数	備考(設置場所)
Cボックス灯体総数	1Kw/ハロゲン 平凸レンズ	CX-8S II	松村電機	12	ブリッジ
	500w/ハロゲン フレネルレンズ	FS-6	松村電機	12	3F技術ギャラリー(内2台通路当て)
	1Kw/ハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II	松村電機	24	ブリッジ
	source-4 19°	S4-419	(アイリス付)	8	3Fピットルーム
	source-4 36°	S4-436		12	2・3F技術ギャラリー
	source-4 50°	S4-450		10	3F技術ギャラリー
	source-4 70°	S4-470		12	3F技術ギャラリー
	PAR64 5VN	PL-64/5VN	松村電機	12	3F技術ギャラリー
	PAR64 5N	PL-64/5N	松村電機	24	3F技術ギャラリー/ステージ
	PAR16 65w	PAR-G-16	バンドア、クリップ	10	3F技術ギャラリー
	・LED 機材				
	LED7色カラーミックス エリアソイダルスポット26°	SourceFourLED Series2 Lustr	S4LEDLS 7色カラーミックス (共有機材)	12	ブリッジ/2F技術ギャラリー
	LED7色カラーミックス エリアソイダルスポット36°	SourceFourLED Series2 Lustr	S4LEDLS 7色カラーミックス (共有機材)	12	ブリッジ
	LED PAR	ETC-CSPAR-0	ETC ColorSource™PAR (共有機材)	16	ブリッジ

基本セットA	
スポットライト (1kwスポットライト)	24 台

基本セットB	
LEDライト (129.9w ソースフォーLEDライト)	24 台
LEDライト (90.8w カラーソースバー)	16 台
LED操作卓 (10N1000)	1 台



久留米シティプラザ

Kurume City Plaza

〒830-0031

福岡県久留米市六ツ門町8-1

TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)

FAX 0942-36-3087