（別　紙）

ザ・グランドホールプロジェクター賃貸借　仕様書

１　件名

ザ・グランドホールプロジェクター賃貸借

２　賃貸借物件

名称	台数	仕様
３チップDLPレーザープロジェクター	１台	別紙１参照
ズームレンズ	１台	別紙２参照
プロジェクター電源変換ケーブル	１式	長さ５ｍ、200V
プロジェクター設置架台（取付フレーム）	１式	既設専用架台との連結部材を含む

(1)　納入する機器は、新品未使用品とし、本仕様書に定める要件を満たすこと。

(2)　納入機器は、既設の投写レンズ、映像送出設備、映像変換設備、伝送設備、操作設備及び設置架台との接続、連結及び運用に支障がないこと。

３　設置場所

久留米市六ツ門町８番地１　久留米シティプラザ　ザ・グランドホール　多目的室１

４　納入時期

令和９年２月１日から使用できるよう設置のこと。

なお、搬入日時については受託者と当市の調整の上決定する。

５　賃貸借期間

賃貸借期間は令和９年２月１日から令和１４年１月３１日までとする。

ただし、令和９年度以降において当市の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合、当市はこの契約を解除することができる。

６　賃借料の支払い

代金の支払いは、請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。

契約期間に１月未満の端数がある場合は、賃借料月額に基づき日割り計算とする。

消費税及び地方消費税については外税方式で対応し、合計金額に法定所定の税率を乗じた金額（円未満は切り捨て）とする。

なお、受託者指定のリース会社を介して賃貸借契約をする場合は、当市、リース会社、及び受託者の３者契約形態をとることができる。この場合において、特段の定めがある場合を除き、リース会社及び受託者は、連帯して受託業務を履行しなければならない。

７　機器の搬入・調整

(1)　受託者の責任において、当市の指定する場所へ搬入し、稼動可能な状態に設置及び調整を行うこと。

(2)　機器の搬入、据付、接続、初期設定、映像調整、動作確認及び既設設備との総合試験を行うこと。

(3)　施設運営及び催事への影響を最小限とし、作業日程、搬入経路及び養生方法等を事前に協議すること。

(4)　納入後、施設管理者及び運用担当者に操作方法及び留意事項を説明すること。

８　機器に関する留意事項

(1)　プロジェクターレンズ仕様

・催事演出において、あらゆるスクリーンサイズへの投影を検討しているため、既設レンズを装着した演出運用を必須とする。

・既設レンズ品番 ET-D75LE20 及び ET-D75LE30 を装着して正常に使用できること。

・既設レンズ使用時に、ズーム、フォーカス及びレンズシフト等、演出上必要な機能が使用できること。

・現地条件、投写距離、スクリーンサイズ及びレンズシフト範囲を確認すること。

(2)　プロジェクター設置架台（フレーム）

・現在設置されている専用架台との連結を想定した構造とすること。

・プロジェクターの設置及び取り外しが容易で、保守点検、レンズ交換及びケーブル着脱に支障がないこと。

・十分な強度、剛性及び安全性を有し、転倒、ずれ及び落下を防止すること。

・レンズ、吸排気口、端子部及び操作部をふさがず、投影、放熱及び保守に支障がないこと。

(3)　既設映像設備との整合性

・映像送出、映像変換及び映像伝送機器等は既設流用となるため、新設機器との整合性を十分に考慮すること。

・既設設備の解像度、フレームレート、色形式、著作権保護方式及び伝送方式を確認すること。

・納入後に既設入力系統ごとの映像表示、切替、同期及び復帰動作を確認すること。

(4)　タブレット操作

・機器操作においては、現在使用しているタブレットによる操作を継続して行えること。

・既設タブレット操作画面から、従来通りの操作が正常に行えること。

(5)　設置及び安全上の留意事項

・吸気口及び排気口をふさがず、メーカー指定の必要離隔を確保すること。

・空調又は周辺機器の排気が直接当たらないようにすること。

・電源容量、接地及び電源接続方法を確認し、安全に使用できること。

・設置作業は専門知識を有する者が行うこと。

９　その他

(1)　契約期間満了時に、装置を無償で譲渡すること。

(2)　機器の搬入、搬出及び保守の際に知り得た業務上の秘密は絶対に第三者に漏洩しないこと。

(3)　機器仕様書、完成図、取扱説明書、試験成績書及び保証書等を提出すること。

(4)　機器保証はメーカー保証を含み、引渡し後１年以上とすること。

(5)　記載のない事項又は疑義が生じた事項は、発注者と協議のうえ決定すること

別紙 1

＜３チップ DLP レーザープロジェクター＞

【参考品番】パナソニック PT-RQ25KJ

項目	要求仕様
使用電源	AC100～120V／AC200～240V、50／60Hz
表示方式	3 チップ DLP 方式
DLP チップ	0.8 型、16：10、1,920×1,200 ドット×3 枚以上
光源	レーザーダイオード
光出力	ノーマル運用時 20,000lm 以上
解像度	4K 表示、3,840×2,400 ドット以上
コントラスト比	25,000：1 以上
投写画面サイズ	70～1,000 型に対応
レンズ	交換式
レンズシフト	電動式、垂直±66%以上、水平±24%以上
設置	フロント／リア、天吊り／床置、360° 設置可能
映像入力	HDMI2 系統以上、DisplayPort1 系統以上
制御端子	LAN、RS232C、ワイヤードリモコン入力、接点制御入力
ネットワーク	PJLink Class2 対応
外形寸法	幅 550×高さ 269×奥行 570mm 以下を目安
質量	約 35 kg以下
騒音値	静音優先時 43dB 以下
使用環境	温度 0～45℃、湿度 10～80%、非結露
防塵性能	光学エンジン及び光源モジュールが IPX5X 相当以上

別紙２

＜ズームレンズ＞

【参考品番】パナソニック　ET-D3LET30

項目	要求仕様
方式	交換式ズームレンズ
スローレシオ	2.88～5.61：1程度
適合性	電動ズーム、フォーカス及びレンズシフトが使用可能
用途	既設投写環境のスクリーンサイズ及び投写距離を満たすこと